



Linia MITER to 3 serie tarcz z bardzo twardymi węglnikami spiekanymi (HM), dedykowana do cięcia szerokiego spectrum materiałów.

Piły HM linii MITER do pilarek ukosowych / ukośnic



MAŁE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC - piły o cienkich rzazach (grubość HM) i dyskach cechuje wysoka sztywność, co skutkuje bardzo dokładną prostoliniowością cięcia - cecha ta daje również operatorom wrażenie lekkości prowadzenia piły podczas procesów skrawania.



JAKOŚĆ, PRECYZJA CIĘCIA, DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ - zastosowanie specjalnych geometrii uzębienia i gatunków węgla HM o twardości powyżej 2.100 HV (wykonanych w technologii ULTRAFINE), to dłuższa żywotność i duża odporność na stępienie oraz gwarancja wielokrotnego ostrzenia.



INDUSTRIALine - produkowane w technologii pił przemysłowych, gdzie odchyłki od wymiarów nominalnych, czyli tolerancje, nie przekraczają setnych części milimetra.



CECHY / KORZYŚCI:

- ▶ cienki rzaz i dysk - cecha ta powoduje, iż operatorom daje to uczucie lekkości prowadzenia piły podczas procesu cięcia
- ▶ dysk z gatunkowej stali narzędziowej oraz wyspecjalizowana technologia naprężania gwarantują właściwą sztywność piły
- ▶ węgiel spiekany (ULTRAFINE) o twardości 2.100 HV zapewnia większą żywotność narzędzia
- ▶ ostrzenie węglików spiekanych realizowane na sterowanych numerycznie ostrzarkach CNC z chłodzeniem cieczą
- ▶ rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia

ZASTOSOWANIE:

- ▶ cięcie twardych materiałów drewnopochodnych MDF i HDF (m.in. białe, panele podłogowe, etc.)
- ▶ możliwość cięcia płyt wiórowych pokrytych dodatkowymi bardzo twardymi warstwami laminatu
- ▶ dedykowane również do cięcia konglomeratów a także profili PVC i Al o grubości ścianki do 2mm
- ▶ cięcie kątowe, ukosowe, proste, rowkowanie
- ▶ stosowane na pilarkach ukosowych, ramieniowych oraz stacjonarnych

| INDEX | INFO | J.M. | CENA KATALOGOWA netto/szt. |
|-----------------|------------------------------------|------|----------------------------|
| PS601-0210-0001 | 210x30x2,7/2,0/54z GA-5 otw. COMBO | szt. | |
| PS601-0216-0001 | 216x30x2,8/2,0/72z GA-5 otw. COMBO | szt. | |
| PS601-0254-0001 | 254x30x2,8/2,0/68z GA-5 otw. COMBO | szt. | |
| PS601-0254-0002 | 254x30x2,8/2,0/96z GA-5 otw. COMBO | szt. | |

| INDEX | INFO | J.M. | CENA KATALOGOWA netto/szt. |
|-----------------|------------------------------------|------|----------------------------|
| PS601-0260-0001 | 260x30x2,7/2,0/68z GA-5 otw. COMBO | szt. | |
| PS601-0260-0002 | 260x30x2,7/2,0/96z GA-5 otw. COMBO | szt. | |
| PS601-0305-0001 | 305x30x2,8/2,0/96z GA-5 otw. COMBO | szt. | |

Info: otwory COMBO - 2x7/42+2x8,5/46+2x10/60



CECHY / KORZYŚCI:

- ▶ cienki rzaz i dysk - cecha ta powoduje, iż operatorom daje to uczucie lekkości prowadzenia piły podczas procesu cięcia
- ▶ dysk z gatunkowej stali narzędziowej oraz wyspecjalizowana technologia naprężania gwarantują właściwą sztywność piły
- ▶ węgiel spiekany (ULTRAFINE) o twardości 2.100 HV zapewnia większą żywotność narzędzia
- ▶ ostrzenie węglików spiekanych realizowane na sterowanych numerycznie ostrzarkach CNC z chłodzeniem cieczą
- ▶ rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia

ZASTOSOWANIE:

- ▶ do cięcia drewna miękkiego, twardego, sklejki i materiałów drewnopochodnych pokrytych okleiną naturalną
- ▶ cięcie listew i profili z drewna oraz z materiałów drewnopochodnych
- ▶ precyzyjne cięcie elementów dzięki zastosowaniu na przemian skośnego uźębienia o małej (podziałce (dużej ilości zębów))
- ▶ cięcie kątowe, ukosowe, proste, rowkowanie
- ▶ stosowane na pilarkach ukosowych, ramieniowych oraz stacjonarnych

| INDEX | INFO | J.M. | CENA KATALOGOWA netto/szt. |
|-----------------|------------------------------------|------|----------------------------|
| PS602-0210-0001 | 210x30x2,7/2,0/54z GS-5 otw. COMBO | szt. | |
| PS602-0216-0001 | 216x30x2,7/2,0/72z GS-5 otw. COMBO | szt. | |
| PS602-0216-0002 | 216x30x2,8/2,0/54z GS-5 otw. COMBO | szt. | |
| PS602-0254-0001 | 254x30x2,7/2,0/80z GS-5 otw. COMBO | szt. | |
| PS602-0254-0002 | 254x30x2,8/2,0/68z GS-5 otw. COMBO | szt. | |

| INDEX | INFO | J.M. | CENA KATALOGOWA netto/szt. |
|-----------------|------------------------------------|------|----------------------------|
| PS602-0260-0001 | 260x30x2,7/2,0/80z GS-5 otw. COMBO | szt. | |
| PS602-0260-0002 | 260x30x3,2/2,0/68z GS-5 otw. COMBO | szt. | |
| PS602-0305-0001 | 305x30x2,8/2,0/96z GS-5 otw. COMBO | szt. | |
| PS602-0305-0002 | 305x30x3,2/2,0/72z GS-5 otw. COMBO | szt. | |

Info: otwory COMBO - 2x7/42+2x8,5/46+2x10/60



CECHY / KORZYŚCI:

- ▶ specjalna geometria 3GS5° umożliwiają cięcie materiałów o szerokim zakresie przekrojów - od 10 do 130 mm w zależności od średnicy piły
- ▶ cienki rzaz i dysk - cecha ta powoduje, iż operatorom daje to uczucie lekkości prowadzenia piły podczas procesu cięcia
- ▶ dysk z gatunkowej stali narzędziowej oraz wyspecjalizowana technologia naprężania gwarantują właściwą sztywność piły
- ▶ ostrzenie węglików spiekanych realizowane na sterowanych numerycznie ostrzarkach CNC z chłodzeniem cieczą
- ▶ rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia

ZASTOSOWANIE:

- ▶ do szybkiego cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych z perfekcyjną jakością powierzchni obrabianych
- ▶ wymaganą jakość cięcia należy dostosować przez dobór odpowiedniego posuwu na pilarkę ukosową lub ramieniową
- ▶ bardzo agresywna geometria ostrza płytki HM 3GS5° umożliwiająca cięcie materiałów o szerokim zakresie przekrojów
- ▶ szczególnie zalecane do cięcia listew do ramek i antyramek, listew ościeżnic drzwi, etc.
- ▶ stosowane na pilarkach ukosowych, ramieniowych oraz stacjonarnych

| INDEX | INFO | J.M. | CENA KATALOGOWA netto/szt. |
|-----------------|------------------------------------|------|----------------------------|
| PS603-0210-0001 | 210x30x2,7/2,0/54z 3GS5 otw. COMBO | szt. | |
| PS603-0216-0001 | 216x30x2,7/2,0/72z 3GS5 otw. COMBO | szt. | |
| PS603-0254-0001 | 254x30x2,7/2,0/96z 3GS5 otw. COMBO | szt. | |

| INDEX | INFO | J.M. | CENA KATALOGOWA netto/szt. |
|-----------------|------------------------------------|------|----------------------------|
| PS603-0260-0001 | 260x30x2,7/2,0/96z 3GS5 otw. COMBO | szt. | |
| PS603-0305-0001 | 305x30x2,7/2,0/96z 3GS5 otw. COMBO | szt. | |

Info: otwory COMBO - 2x7/42+2x8,5/46+2x10/60

▶ Wybierz najwygodniejszy sposób zamówienia.



dział obsługi klienta

- ▶ lubelskie, małopolskie, podkarpackie +48 667 992 313
- ▶ łódzkie, mazowieckie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie +48 667 992 314
- ▶ kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie +48 667 992 315
- ▶ dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie +48 667 992 316



faksem

+48 33 48 80 065



pocztą elektroniczną e-handel@wapienica.pl



przez stronę internetową 7 dni w tygodniu, 24 h/ dobę www.globus-wapienica.eu



odwiedź dystrybutorów TOP HURT, TOP SERWIS, PH



odwiedź DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA pn.-pt. 8.00 - 16.00 ul. T. Regeera 30, Bielsko-Biała