



Линия MITER - это 3 серии дисков с очень твердыми сплавами (HM), предназначена для резки материалов широкого спектра.

Пилы HM линии MITER для резки материалов на торцовочных пилах




НЕБОЛЬШАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В МОЩНОСТИ - пилы с тонкими пропилами (толщина HM) и дисками характеризуются высокой твердостью, благодаря чему можно выполнить очень точную прямолинейную резку – благодаря этой характеристике, возникает ощущение легкости ведения пилы во время процессов резки.



КАЧЕСТВО, ТОЧНОСТЬ РЕЗКИ, БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - применение специальной геометрии зубьев и видов сплава HM твердостью более 2.100 HV (выполненных технологий ULTRAFINE) – это более длительный срок эксплуатации и большая прочность, а также гарантия многократного затачивания.



INDUSTRIALine - изготовлены по промышленным технологиям, где отклонения от номинальных размеров, то есть допуск не превышает сотых части миллиметра.



ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА:


- ▶ тонкий пропил и диск – благодаря этой характеристике возникает ощущение легкости ведения пилы во время процесса резки
- ▶ диск из сортовой инструментальной стали и специальная технология натяжения гарантирует соответствующую твердость пилы
- ▶ заточка карбида выполняется на управляемых при помощи ЧПУ заточных станках CNC с охлаждением жидкостью
- ▶ компенсационные канавки повышают устойчивость диска к возникновению деформации пилы под влиянием температуры и нагрузки

ПРИМЕНЕНИЕ:

- ▶ разрезание твердых древесных материалов МДФ и ХДФ (например, напольные панели и т.д.)
- ▶ возможность разрезания древесно-стружечных плит, покрытых дополнительными очень твердыми слоями ламината
- ▶ также предназначены для разрезания конгломератов, а также профилей ПВХ и AL. толщиной стенки до 2 мм
- ▶ применяются на торцовочных, консольных и стационарных пилах

INDEX	РАЗМЕРЫ	ЕД.	ЦЕНА В КАТАЛОГЕ
PS601-0216-0001	216x30x2,8/2,0/72z GA-5 отверстия COMBO	шт	
PS601-0254-0001	254x30x2,8/2,0/68z GA-5 отверстия COMBO	шт	
PS601-0254-0002	254x30x2,8/2,0/96z GA-5 отверстия COMBO	шт	

INDEX	РАЗМЕРЫ	ЕД.	ЦЕНА В КАТАЛОГЕ
PS601-0260-0001	260x30x2,7/2,0/68z GA-5 отверстия COMBO	шт	
PS601-0260-0002	260x30x2,7/2,0/96z GA-5 отверстия COMBO	шт	
PS601-0305-0001	305x30x2,8/2,0/96z GA-5 отверстия COMBO	шт	



ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА:


- ▶ тонкий пропил и диск – благодаря этой характеристике возникает ощущение легкости ведения пилы во время процесса резки
- ▶ диск из сортовой инструментальной стали и специальная технология натяжения гарантируют соответствующую твердость пилы
- ▶ заточка карбида выполняется на управляемых при помощи ЧПУ точилках CNC с охлаждением жидкостью
- ▶ компенсационные канавки повышают устойчивость диска к возникновению деформации пилы под влиянием температуры и нагрузки

ПРИМЕНЕНИЕ:

- ▶ для резки мягкого и твердого дерева, фанеры и древесных материалов, покрытых натуральным шпоном
- ▶ разрезание панелей и профилей из дерева и из древесных материалов
- ▶ точное нарезание элементов, благодаря применению попеременно косых зубьев с малым шагом (большого количества зубьев)
- ▶ применяются на торцовочных, консольных и стационарных пилах

INDEX	РАЗМЕРЫ	ЕД.	ЦЕНА В КАТАЛОГЕ
PS602-0216-0001	216x30x2,7/2,0/72z GS-5 отверстия COMBO	шт	
PS602-0216-0002	216x30x2,8/2,0/54z GS-5 отверстия COMBO	шт	
PS602-0254-0001	254x30x2,7/2,0/80z GS-5 отверстия COMBO	шт	
PS602-0254-0002	254x30x2,8/2,0/68z GS-5 отверстия COMBO	шт	

INDEX	РАЗМЕРЫ	ЕД.	ЦЕНА В КАТАЛОГЕ
PS602-0260-0001	260x30x2,7/2,0/80z GS-5 отверстия COMBO	шт	
PS602-0260-0002	260x30x3,2/2,0/68z GS-5 отверстия COMBO	шт	
PS602-0305-0001	305x30x2,8/2,0/96z GS-5 отверстия COMBO	шт	
PS602-0305-0002	305x30x3,2/2,0/72z GS-5 отверстия COMBO	шт	



ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ▶ специальная геометрия 3GS5° позволяет выполнить разрезание материалов с широким диапазоном сечений - от 10 мм до 130 мм в зависимости от диаметра пилы
- ▶ тонкий пропил и диск – благодаря этой характеристике возникает ощущение легкости ведения пилы во время процесса резки
- ▶ диск из сортовой инструментальной стали и специализированная технология натяжения гарантирует соответствующую твердость пилы
- ▶ заточка карбида выполняется на управляемых при помощи ЧПУ заточных станках CNC с охлаждением жидкостью
- ▶ компенсационные канавки повышают устойчивость диска к возникновению деформации пилы под влиянием температуры и нагрузки

ПРИМЕНЕНИЕ:

- ▶ для быстрого разрезания дерева и древесных материалов с идеальным качеством обрабатываемых поверхностей
- ▶ нужное качество разрезания следует выполнить путем подбора соответствующего хода на торцовочной или консольной пиле
- ▶ очень агрессивная геометрия лезвия пластины НМ 3GS5° позволяет резать материалы с широким диапазоном сечений
- ▶ особенно рекомендуется для разрезания панелей для рам и антирам, планок дверных полотен дверей и т.д.

INDEX	РАЗМЕРЫ	ЕД.	ЦЕНА В КАТАЛОГЕ
PS603-0216-0001	216x30x2,7/2,0/72z 3GS5 отверстия COMBO	шт	
PS603-0254-0001	254x30x2,7/2,0/96z 3GS5 отверстия COMBO	шт	

INDEX	РАЗМЕРЫ	ЕД.	ЦЕНА В КАТАЛОГЕ
PS603-0260-0001	260x30x2,7/2,0/96z 3GS5 отверстия COMBO	шт	
PS603-0305-0001	305x30x2,7/2,0/96z 3GS5 отверстия COMBO	шт	

Выберите самый удобный способ размещения заказа

по телефону
+48 33 828 09 21

по электронной почте
e-sales@wapienica.pl

посетите пункты продажи
Top Hurt, Top Serwis, PH, Koelner, Rawlplug

по факсу
+48 33 488 05 21

через Интернет-магазин
7 дней в неделю, 24 часа в сутки
www.globus-wapienica.ru